

IP2061

Офисный IP Телефон



Характеристики

- Большой графический дисплей с динамическими программными клавишами для обеспечения быстрого и легкого доступа
- Поддержка SIP стандарта, совместимость с сервером Мосет IG7600
- Отличное качество звука
- Встроенный LAN свич для подключения компьютера
- Поддержка PoE (Power over Ethernet) Support Power over Ethernet

IP2061- IP-телефон с богатым функционалом, обеспечивает наилучшее качество звука и эффективность работы в VoIP-сетях уровня Enterprise. Качество звука оптимизировано сложной механической конструкцией и строгими акустическими испытаниями для соблюдения международных стандартов. Дизайн функциональных клавиш предоставляет пользователю прямой доступ к дополнительным функциям вызовов, таких как доступ к почтовому ящику, переадресация вызова и передача вызова.

Эффективность работы и затраты компании могут быть значительно улучшены благодаря IP2061. Графический ЖК дисплей и меню делает телефон очень простым в установке и эксплуатации. Это идеальное решение для предприятий, малого и среднего бизнеса для соединения с поставщиками услуг, программными коммутаторами или IP-АТС, обеспечивающие компании экономную IP-телефонию.

Офисный IP Телефон

Стандарты

- Поддержка стандарта IETF SIP V2 (RFC3261)
- АОН, Удержание вызова, Передача вызова, Переадресация вызова, Ожидание вызова, 3-сторонняя конференция и др.
- STUN, PPPoE, DHCP, TFTP, Telnet, DNS, SNTP, HTTP, RTP, RTCP

Работа с голосом

- Поддержка кодеков G.711
- Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNG и эхоподавитель
- Адаптивный буфер для голосовых пакетов
- Поддержка In-band DTMF, Out-band DTMF (RFC2833) и SIP INFO
- Повышенное качество голоса для трубки, гарнитуры и громкой связи

Методы набора

- Набор номер без снятия трубки
- Повторный набор, Журнал звонков, Телефонная книга,
- Набор номер в вебсайта, Быстрый набор.
- Поддержка нескольких одновременных звоков/линий (до 4)

Настройка и управление

- Удаленная и локальная настройка и управление через веб интерфейс
- Журнал для тех. поддержки
- Поддержка автонастройки

Экран

- 128 x 64 графический LCD экран
- 8 LED индикаторов (включая индикацию ожидающего сообщения)

Кнопки

- 32 кнопки
- 4 Контекстно зависимых программных кнопок для навигации
- Громкая связь, Отключение звука, Гарнитура, Удержание, Перевод звонка, Сообщение, Телефонная книга, Повторный набор
- 4 кнопки для выбора линий, функций или быстрого набора

Порты

- Два 10/100 RJ-45 порта с поддержкой QoS /VLAN
- Порт для гарнитуры 2.5mm
- Кнопка для сброса до заводских установок
- Встроенный RS-232 сервисный порт для инженеров техподдержки.

Физические характеристики

- Встроенный PoE 802.3af
- Поддержка блока питания 5V DC/1A (неабавязковы)
- Рабочая температура : 0°C ~ 40°C
- Рабочая влажность : 10% ~ 90% (без конденсата)

