

M62

Профессиональный IP телефон



Характеристики

- Большой графический дисплей с динамическими программируемыми клавишами для обеспечения быстрого и легкого доступа
- Поддержка SIP стандарта, совместимость с IP Centrex, открытыми IP-АТС и софтсвичами
- Отличное качество звука
- Дизайн сенсорных клавиш нового поколения
- 16 программируемых кнопок с LED индикаторами
- Богатый набор телефонных функций и сервисов
- Встроенный LAN свич для подключения компьютера
- Поддержка PoE (Power over Ethernet)
- Поддержка опционной консоли расширения

Профессиональный IP телефон M62 – простой в эксплуатации настольный телефон высокого качества, обладающий большим разнообразием дополнительных функций. В M62 применен дизайн нового поколения для сенсорных клавиш; телефон поддерживает до четырех линий одновременно, может быть установлен под разными углами, имеет настенное крепление и встроенный двух-портовый коммутатор 10/100 Ethernet с автоматической поддержкой PoE (Power over Ethernet). M62 также имеет 16 программируемых клавиш и легко настраивается через меню, отображаемое на синем жидкокристаллическом экране, либо через пользовательский интерфейс. M62 может быть автоматически введен в эксплуатацию от локального сервера, сервера с выходом в интернет или от серверов MOCET серии IG.

Телефон M62 поддерживает множество функций, включая 5-стороннюю конференц связь, совершение и получение звонков через стандартный SIP протокол, а также музыку на удержании (MoH). Таким образом, телефоны M62 могут использоваться везде, где имеется подходящая локальная сеть (LAN) с доступом в Интернет и локальный или удаленный SIP сервер. Так как M62 является автономным устройством, он не требует подключения к компьютеру для функционирования.

Помимо всего прочего, M62 имеет большой ж/к экран для отображения статуса звонков и поддерживает HD звук, благодаря использованию широкополосного кодека G.722. Наличие всех вышеперечисленных функций делают M62 наиболее мощным и гибким в применении IP телефоном, который удовлетворит потребности профессиональных пользователей.

MOCET

Профессиональный IP телефон

Стандарты

- Поддерживает стандарты IETF SIP V2 (RFC3261)
- АОН, удержание вызова, перевод вызова, переадресация, ожидание, 5-сторонняя конференция, индикация ожидания вызова и т.д.
- STUN, DHCP, TFTP, Telnet, DNS, SNTP, HTTP, RTP, RTCP

Работа с голосом

- Поддержка кодеков: G.711, G.729, iLBC
- Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNR
- Поддержка эхоподавления G.165 16ms
- Поддержка функции громкой связи
- Поддержка отображения одновременных вызовов

Экран и LED

- Графический ж/к дисплей 128 x 64
- 1 LED индикатор ожидания вызова
- 1 LED индикатор на телефонной трубке
- Функциональные кнопки с LED для громкой связи, отключения звука, удержания звонка и переключения на телефонную трубку
- 16 программируемых клавиш с LED

Кнопки

- 8 контекстно-зависимых функциональных клавиш
- 5 контекстно-зависимых клавиш навигации
- 16 программируемых кнопок / кнопки быстрого набора
- 11 функциональных кнопок для управления громкой связью, отключением звука, переключением на трубку, удержания вызова, переводом звонка, конференцией, сообщениями, телефонной книгой, регулировкой звука
- 12 стандартных клавиш набора

I/O порты

- 2 порта Ethernet 10/100 BaseT RJ-45
- 1 порт для телефонной трубки с RJ-9 коннектором

Физические характеристики

- Вес: 900г
- Размер: 233 x 200 x 45 мм
- Материал: пластик типа ABS
- Устанавливается под двумя углами (на подставке и без)
- Настенное крепление
- Поставляется с отсоединяемой трубкой и витым проводом
- Рабочая температура: 0°C - 40°C
- Рабочая влажность: 15% - 85% (без конденсата)

Питание

- Вход: адаптер питания 5VDC/2A (неабавязковы)
- Поддержка PoE (Power over Ethernet), IEEE 802.3af устройство класса 2 (7W)

